

PRODUKTDATENBLATT / PRODUCTFICHE

Barkühler, 2 Türen mit R600a /
Barcooler, 2 doors with R600a

(Anhang / Annex IV b)

Bestell Nr. / Order No: 323-4200

Modell / Model:

BC 2100

Anhang IV c) / Annex IV c)

Art des Modells / Type of model:

[Zutreffendes ankreuzen! / Check where applicable!]

Kühlbetriebstemperatur /
Chilled operating temperature

Gefrierbetriebstemperatur /
Frozen operating temperature

Mehrzweck-Kühlagerschrank /
Multi-use cabinet

Vertikaler Kühlschrank /
Counter cabinet

Tischkühlschrank /
Counter cabinet

Niederleistungskühlagerschrank /
Light-duty cabinet

Hochleistungskühlagerschrank /
Heavy-duty cabinet

Weder Nieder- noch Hochleistungsgerät /
Neither light- nor heavy-duty cabinet

Für Umgebungstemperatur bis °C:
For ambient temperature up to °C:

Anhang IV d) / Annex IV d)

**Energieeffizienzindex (EEI) /
Energy efficiency index (EEI):**

Anhang IV f) / Annex IV f)

**Energieverbrauch in 24 Stunden (E24h) /
Energy consumption over 24 hours (E24h):**

Anhang IV g) / Annex IV g)

**Nettorauminhalt jedes Faches - Fach 1 /
Net volume of each compartment - comp. 1:**

Zugriff durch Tür(en) auf einen Kühl-/ Tiefkühl-
raum / Access through door(s) to a cooling-/ frozen
room.

Zugriff durch Tür(en) und Schublade(n) auf einen
Kühl-/ Tiefkühlraum / Access through door(s) and
drawer(s) to a cooling-/ frozen room.

Zugriff durch Schublade(n) auf einen Kühl-/ Tief-
kühlraum / Access through drawer(s) to a cooling-/
frozen room.

ENERG
енергия · ενεργεια

saro **323-4200**
BC 2100

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1044
kWh/annum

226 L

- L

4
30°C-55%

2015/1094-IV

Anhang IV j) / Annex IV j)