

PRODUKTDATENBLATT / PRODUCTFICHE

(VO (EU) 2015/1094 Anhang IV)

Händler:



www.saro.de Tel. +49 (0) 2822 9258-0

Anhang / Annex IV a)

Name und Handelsmarke des Lieferanten

Supplier's name or trade mark

BAMBAS frost

Anhang / Annex IV b)

Modellkennung des Lieferanten

Supplier's model identifier

Modell / Model:

UST 70

Bestell-Nr. / Order No:

496-1095

Verwendung

Bäckerei-Kühlschrank, 1 Tür mit R290 /

Bakery refrigerator, 1 door with R290

Gerätekurzbeschreibung / Device brief description

Kühlschrank außen/innen: Edelstahl

Refrigerator outside/inside: stainl.steel

BxTxH / WxDxH : 700 x 820 x 2070 mm

R290: 130g // Umluftkühl. / Fan assisted

Dig. Temp.kontrolle. / Dig. temp.contr.

Autom. Abtauung / Autom. defrost

220-240 V / 50 Hz / 450 W

Anhang / Annex IV c)

Art des Modells / Type of model:

[Zutreffendes ankreuzen] / Check where applicable!

Vertikaler Kühlschrank

Vertical cabinet

Tischkühlschrank

Counter cabinet

Niederleistungskühllagerschrank

Light-duty cabinet

Hochleistungskühllagerschrank

Heavy-duty cabinet

Kühlbetriebstemperatur

Chilled operating temperature

Gefrierbetriebstemperatur

Frozen operating temperature

Producer :

BAMBAS frost



Commercial refrigerator with R290

Model

UST 70

Type of model:

Vertical cabinet

Energy efficiency index (EEI):

32.6

Energy consumption over 24 hours (E24h):

1.2 kWh

Net Volume of each compartment:

507 L

Annex IV :

This appliance is intended for use in ambient temperature up to 40 °C

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

Rev. 001 Heu 02/2022